

АВТОИНФОРМАТОР

Автоинформатор позволяет автоматически генерировать и воспроизводить объявления на автовокзалах.

Настройки автоинформатора

Для каждой компании нужно заполнить настройки автоинформатора в джанговской админке.

Автоинформатор генерирует речь при помощи сервиса [Yandex SpeechKit](#). Для доступа к этому сервису в настройках автоинформатора нужно указать API-ключ. Он создается через [консоль Яндекса](#):

1) Зайти во вкладку "Сервисные аккаунты". 2) Создать аккаунт или выбрать существующий. 3) Внутри аккаунта создать новый API-ключ (Создать новый ключ > Создать API-ключ). 4) Скопировать значение из строки "Ваш секретный ключ" в настройки автоинформатора.

Помимо ключа в настройках можно выбрать голос и скорость произношения. Попробовать разные сочетания можно в [демо SpeechKit](#).

Типы объявлений

Объявления по событиям рейса

Объявления по событиям рейса генерируются автоматически при изменении рейса, например, если рейс отменился, сгенерируются объявления категории "Отмена рейса".

Доступно 4 типа событий рейса:

- **Посадка на рейс.** Объявление запустится за n минут до отправления рейса.
- **Отмена рейса.** Объявление запустится через n минут после отмены рейса.
- **Прибытие рейса.** Объявление запустится через n минут после прибытия рейса.
- **Задержка рейса.** Объявление запустится через n минут после запланированного времени отправления рейса, если он задерживается.

Количество минут настраивается через мастер **Шаблоны автоинформатора**.

Объявления по расписанию

Кроме того, можно создавать объявления по расписанию, они не будут иметь привязки к конкретному рейсу. Так, например, можно каждые полчаса запускать объявление "Пожалуйста, не забывайте свои вещи".

Объявления по расписанию генерируются автоматически каждую ночь на текущий и следующий день периодической задачей "Создать объявления по расписанию".

Доступно 3 типа расписания:

- **Конкретные дата и время.** Объявление запустится единственный раз.
- **Простой интервал.** Запускается по принципу "каждые n минут/часов/дней".
- **Интервал crontab.** Запускается по интервалу, для которого можно настроить сложные условия, например "каждые 15 минут с 12:00 по 18:00 по пятницам в мае и июне".

Параметры расписания также настраиваются через мастер **Шаблоны автоинформатора**.

Мастер "Шаблоны автоинформатора"

Именно из шаблона берется текст объявления для генерации и остальные настройки, например при каких условиях запускать объявление и на каком автовокзале.

Чтобы автоматическая генерация объявлений работала, нужно создать шаблон для каждого типа объявлений. Это делается через прохождение мастера **Шаблоны автоинформатора**, который можно найти в разделе "Настройки" в эксплуатации или в джанговской админке.

Мастер позволяет создавать новые шаблоны, менять старые и запускать генерацию объявлений вручную (шаг "Актуализация объявлений").

Актуализация объявлений сгенерирует объявления на n дней вперед для каждого подходящего

рейса компании или на n дней вперед по расписанию (в зависимости от типа обработчика шаблона). При этом сгенерированные ранее объявления по тому же шаблону будут заменены на новые.

Страница автоинформатора

Ссылка на автоинформатор располагается в разделе "Справочники" эксплуатации.

На этой странице высвечивается список объявлений на текущий день с их аудиофайлами. Время объявлений отображается в часовом поясе компании пользователя.

При переходе на страницу автоинформатора высвечивается окно с кнопкой "Запустить автоинформатор". Оно нужно, чтобы браузер получил разрешение на автоматическое воспроизведение аудио со страницы.

Каждое объявление можно запустить вручную. Тогда оно будет считаться воспроизведенным и исчезнет из списка объявлений, повторно воспроизвести его будет нельзя.

При любых изменениях в объявлениях список обновляется автоматически.

При необходимости можно остановить автоинформатор при помощи кнопки в верхнем левом углу экрана. Тогда автоинформатор перестанет воспроизводить объявления. Объявления, время воспроизведения которых прошло, будут продолжать исчезать из списка.